

Láser

TRUMPF

TruFiber



BFC+

Máquina de Corte Láser 2D

La BFC+ ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones de corte. Equipada con tecnología láser TRUMPF TruFiber, procesa acero al carbono, inoxidable, aluminio y otros materiales con precisión, fiabilidad y facilidad de uso. La solución perfecta para maximizar la productividad con la mejor relación calidad-precio.

1

La mejor relación calidad-precio

La BFC+ integra bancada soldada, puente rígido, accionamientos INOVANCE y tecnología láser TRUMPF para ofrecer la mejor relación calidad-precio.

4

Servicio local líder en su categoría en España

Red de servicio especializada con asistencia local y soporte in situ. Nuestro centro de reparación láser en Alemania minimiza los tiempos de parada y garantiza la máxima disponibilidad de su equipo.

2

Óptica avanzada y alta calidad de corte

La tecnología TRUMPF y el cabezal Precitec garantizan una calidad de corte excepcional. Los parámetros optimizados facilitan una rápida puesta en marcha y resultados profesionales desde el primer día.

5

Máxima seguridad de la máquina

Certificación CE con cabina de seguridad láser, ventanas certificadas, barreras de protección y sistema de extracción de humos. Cumple además con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC).

3

Fácil de usar y programar

Incluye el sistema de control CypCut Bus y el software de programación offline LANTEK Expert Cut MTB para agilizar la preparación y ejecución de los trabajos.

JFY

Acelere su producción con JFY



Fiable láser TRUMPF TruFiber



Unidad de corte estable



Sistema de control intuitivo

Especificaciones técnicas

		BFC+ 3015	BFC+ 4020	BFC+ 6020
Formato máximo procesable				
Eje - X	mm	3050	4050	6050
Eje - Y	mm	1545	2050	2050
Eje - Z	mm	260	260	260
Pieza de trabajo				
Peso máximo	kg	900	1600	2350
Tiempo intercambio mesa	seg.	10	13	16
Velocidad Max.				
Max. aceleración	g	1.7	1.7	1.7
Max. vel de posicionamiento	m/min	100	100	100
Peso neto de máquina	kg	8000	10000	13000

Datos del láser

		TruFiber 3001 G	TruFiber 6001 G
Max. potencia láser	W	3000	6000
Espesor máximo de chapa			
Acero al carbono	mm	22	25
Acero al carbono	mm	16	25
Aluminio	mm	12	20
Latón	mm	10	20
Cobre	mm	10	20